

Datenblatt Art. 912.174

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0mm ² und 3G1,5mm ² Wiederanschließbar Mit Schraubklemme Abisolierlänge	25mm	Supply cable For flexible cables H05VV-F 3G1,0mm ² and 3G1,5mm ² rewireable With screw terminal Wire stripping	25mm
Kupplung Schweizer Ausführung, Typ 13	SEV 1011 T12 (Type J)	Coupling Swiss version, type 13	SEV 1011 T12 (Type J)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polyamid 6, schwarz Kontaktträger Polyamid 6 Kontakte: CuZn 37		Material Housing: Polyamide 6, black Live parts: Polyamide 6 Contacts: CuZn 37	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktkupplung, Schweizer Ausführung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Coupling with earthing contact, Swiss version Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft RoHS konform	SEV 6535	Type approved RoHS conorm	SEV 6535

