

## Datenblatt Art. 800.2063

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### BN0500 19"-Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen                    |                                       | Electrical parameters                     |                                       |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>     | 16A / 250V~                           | <b>Rated current / rated voltage</b>      | 16A / 250V~                           |
| <b>Frequenz</b>                           | 50Hz                                  | <b>Frequency</b>                          | 50Hz                                  |
| Netzanschluss                             |                                       | Power supply                              |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                          | 3,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                       | 3,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Stecker</b>                            | SEV 1011 T23 (Type J)                 | <b>Plug</b>                               | SEV 1011 T23 (Type J)                 |
| Stromausgang                              |                                       | Power output                              |                                       |
| <b>Steckdosen</b>                         |                                       | <b>Socket outlets</b>                     |                                       |
| <b>7x SEV 1011 T13 (Type J)</b>           |                                       | <b>7x SEV 1011 T13 (Type J)</b>           |                                       |
| 2-polig mit Schutzkontakt                 |                                       | 2-pole with earthing contact              |                                       |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°            |                                       | Black, similar to RAL 9005, 90°           |                                       |
| 10A 250V~, IP20                           |                                       | 10A 250V~, IP20                           |                                       |
| Funktionsmodule                           |                                       | Function modules                          |                                       |
| <b>Display</b>                            |                                       | <b>Display</b>                            |                                       |
| LC-Display                                |                                       | LC-Display                                |                                       |
| Messung                                   |                                       | Measurement                               |                                       |
| <b>Energiemessung</b>                     |                                       | <b>Energy measurement</b>                 |                                       |
| Integrierte Messung von Strom (A);        |                                       | Integrated measurement of current (A);    |                                       |
| Wirkleistung (kW); Spannung (V); Frequenz |                                       | active power (kW); voltage (V); frequency |                                       |
| (Hz); Energie (kWh), Phasenwinkel (°)     |                                       | (Hz); energy (kWh), phase angle (°)       |                                       |
| <b>Messung pro Phase</b>                  |                                       | <b>Measurement per phase</b>              |                                       |
| <b>Messgenauigkeit</b>                    | ±2%                                   | <b>Measurement accuracy</b>               | ±2%                                   |
| Schutzeinrichtungen                       |                                       | Protective devices                        |                                       |
| <b>Thermische Sicherungen</b>             |                                       | <b>Fuses</b>                              |                                       |
| Bemessungsspannung                        | 230V~                                 | Rated voltage                             | 230V~                                 |
| Bemessungsstrom                           | 10A                                   | Rated current                             | 10A                                   |
| Typ                                       | Bimetallsicherung (rückstellbar)      | Type                                      | Bimetal fuse (resetable)              |

| Weitere Produkteigenschaften |  | Further product attributes |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
|------------------------------|--|----------------------------|--|

|                  |               |                   |               |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Maße</b>      | 437,4x44x47mm | <b>Dimensions</b> | 437,4x44x47mm |
| <b>Plattform</b> | 1 HE          | <b>Platform</b>   | 1 HE          |
| <b>Profil</b>    | VM            | <b>Profile</b>    | VM            |

Gehäuse:  
Aluminium, eloxiert

Housing:  
Aluminium, anodised

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

Cover:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL  
9005

**Lieferumfang**  
1x BN0500 ALU 1HE Steckdosenleiste VM  
mit 1HE Haltewinkel

**Scope of delivery**  
1x BN0500 ALU 1HE power strip VM  
with 1HE Mounting brackets

Im Karton

In carton

| Umgebungsbedingungen |  | Environmental conditions |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|
|----------------------|--|--------------------------|--|

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| <b>Maximale Höhe</b>                                   | 0 - 3000m    | <b>Maximum height</b>                                       | 0 - 3000m    |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>     | -5°C – 40°C  | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>      | -5°C – 40°C  |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>       |              | <b>Protect from direct sunlight.</b>                        |              |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -15°C - 60°C | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b> | -15°C - 60°C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 5 – 95%      | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                   | 5 – 95%      |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20         | <b>Protection type</b>                                      | IP20         |

Zeichnung

Drawing

