



BN0500 12 C13 Kaltgerätedosen mit integrierter Leistungsmessung	BN0500 12 C13 cold device socket with power measurement
<b>Kaltgerätedosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC320 C13</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>10A/2500W, AC250V, IP20,</li> <li>schwarz</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 320 C13</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>10A/2500W, AC250V, IP20,</li> <li>black</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 30</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewireable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>Cord: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> black with German type right angled plug</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1U, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° 4- Schritten möglich;</li> </ul>	<b>Holding flanges :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Integrierte Leistungsmessung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Messbereich 0-16A</li> <li>Hintergrundbeleuchtetes LC Display</li> <li>Genauigkeit: Klasse 1</li> <li>Eingangsspannung: 230V AC 50Hz</li> <li>Leistungsaufnahme: 2W</li> <li>Temperaturbereich: 0°C - 55°C</li> <li>Normen: <ul style="list-style-type: none"> <li>2004/108/EG</li> <li>2006/95/EG</li> </ul> </li> </ul>	<b>Power measurement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Measurement range 0-16amp</li> <li>Backlight LC Display</li> <li>Accuracy: class 1</li> <li>Inupt Voltage: 230V AC 50Hz</li> <li>Power Consumption: 2W</li> <li>Temperature range: 0°C - 55°C</li> <li>Standards: <ul style="list-style-type: none"> <li>2004/108/EG</li> <li>2006/95/EG</li> </ul> </li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>verpackt im BlueNet Karton</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>packed in BlueNet carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (Loose)</li> </ul>