

ALU 1HE – Steckdosenleiste 12-fach ohne Schalter

- Aluminium – Steckdosenleiste mit Schutzkontakt - Steckdoseneinsätze.
Die Steckdosenleiste verfügt über 12 Steckdoseneinsätze und eine 2,0m lange PVC Zuleitung H05VV-F 3G1,50mm² in schwarz. Haltewinkel aus Edelstahl (mehrfach verstellbar) zur optimalen Befestigung in 19" - Datenschränke.

Besondere Merkmale:

- Verwindungssteifes Profil aus eloxiertem Aluminium, 1 Höheneinheit.
- 12 Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, optimal für Winkelstecker.
- Kunststoffe in gängiger RAL 7035 – Farbe: Lichtgrau
- Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°. An 4 Punkten an den Endstücken verschraubt.

Optional erhältlich:

- Hochwertige Elektronikbauteile wie: Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter, Master & Slave, FI- und Leitungsschutzschalter, ISDN – Schutz sind aufgrund der Modulbauweise einsetzbar.
- Einsatz verschiedener Module wie CAT5, CAT5E, CAT6 – Verlängerung, USB, VGA – Buchse, Mikrofonbuchse, Taster und verschiedene Länderstecksysteme (Frankreich, IEC – Kaltgeräte, Schweiz, England , USA, usw.) sind auf Anfrage lieferbar.

classic
line



| Technische Daten: | | Technical Description |
|--|------------------------------------|---|
| Profil: | Aluminium, eloxiert | Body |
| Ausführung: | Alu – silber / Aluminium - silver | Model: |
| Steckdosen: um 35° gedreht aus Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt, mit vernickelten Erdkontakte | Schuko 12 x 250V 16A | Outlets: 35° turned, Polyamide 6.6, glasfiber, nickel plated earth contacts |
| Farbe: | RAL 7035 grau/grey | Colour |
| Maße (LxBxH)mm: | 1HE/1U 565 x 44 x 44 | Measurement: |
| Zuleitung: mit Schutzkontakt-winkelstecker mit doppeltem Erdungssystem | 2,0m H05VV-F 3G1,50mm ² | Cable: with right angle plug, with double earthing |
| Farbe der Zuleitung: | Schwarz / black | Colour of the cable |
| Anschlusswert: | 16A 3600W | Rated power |
| Garantie: | 2 Jahre / years | Warranty |

