

TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 8 Kanal PoE, 80 Mbps, 2 TB

Warum der TVN 12?

Die TVN 12S-Recorder-Serie bietet eine kompakte Aufzeichnungslösung mit vollem Funktionsumfang für IP-Kameras mit einer maximalen Auflösung von 8 MP (4K).

Der TVN-1208S ist ein kosteneffizienter, einfach zu bedienender Rekorder, der bis zu acht IP-Kameras aufzeichnen kann, die an die integrierten PoE-Ports oder über das LAN-Netzwerk angeschlossen sind

Einfache Handhabung

Ein Einrichtungsassistent mit automatischer Erkennung von IP-Kameras garantiert eine schnelle Installation des Rekorders. Dank der integrierten UltraSync-Konnektivität kann der TVN 12S ohne Portweiterleitung oder VPN mit dem Internet verbunden werden. Noch nie war es so einfach, Videos aus der Ferne auf mobilen Anwendungen zu zeigen.

In Kombination mit speziellen TruVision-Kameras, die die Erkennung von Personen und/oder Fahrzeugen unterstützen, kann die TVN 12-Recorder-Serie relevante Ereignisse schneller und ohne Aufwand finden.

Anwendungen

Der TVN 12S ist die ideale Aufzeichnungslösung für kleine gewerbliche und private Anwendungen, bei denen Benutzerfreundlichkeit und schnelle Einsatzzeiten wichtig sind.



Einzelheiten

- Unterstützt H.264, H.265 und H.265+ Kodierung, je nach Kamera
- Acht Plug & Play PoE Ports (PoE-af & PoE-at Unterstützung) mit einer maximalen Auflösung von 4K (8 MP)
- Automatische Einrichtung der IP-Adresse durch Plug&Play PoE-Ports
- Bis zu 80 Mbps Kameraaufzeichnungsbandbreite für maximal acht IP-Kameras
- 2 TB integrierter Speicher
- Echtzeit-Aufnahme (bis zu 4 MP)
- Dual-Stream-Aufzeichnung, pro Kamera konfigurierbar
- HDMI/VGA-Monitorausgang
- Automatische Erkennung der TruVision IP-Kamera
- IP-Kamerakonfiguration importieren/exportieren
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Bewegungserkennung und VCA-Unterstützung, abhängig von den Kameras
- Gezielte Personen-/Fahrzeugeterkennung in Kombination mit unterstützten Kameras
- Unterstützung von Drittanbieter-Kameras über ONVIF Profile S oder RTSP (benutzerdefinierte Protokolle)
- Integration von Carrier IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Berichterstattung
- TVK-600 IP-Tastatur
- USB-DVD-Brenner Unterstützung
- Vollständiger browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Videos sowie Konfiguration

TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 8 Kanal PoE, 80 Mbps, 2 TB

Technische Spezifikationen

Allgemein

Technologie	IP
Betriebssystem	Embedded Linux
Rackmontage	Ja
Rack-Stapelgröße	1 U

Video/Audio Eingang

Kamerakanäle	8
IP-Kamerakanäle	8
Kamera-Bandbreite	80 Mbps
Audiokomprimierung	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP-Audioeingang	8
Max. analoges Audio	1
Unterstützte Videokomprimierungsstandards	H.264, H.265, H.265+

Unterstützte Videokomprimierungsstandards
Onvif, RTSP

Lokale Anzeige

HDMI-Ausgang	1
HDMI-Version	1.4, 2.0
VGA-Ausgang	1
Max. lokale Ausgabeauflösung	4K
Synchrone Wiedergabe OSD (Kanäle)	Bis zu 8 Kanäle (1080P)

Fernanzeige

Gesamt verfügbare Bandbreite für Livebild	80 Mbps
Max. Live-Streams anzeigen	128 Streams
Max. Wiedergabestreams wiedergeben	16 Streams
Max. simultaner Wiedergabe-Webbrowser	Bis zu 16 Kanäle
Rückwärts-wiedergabe des Webbrowsers (Kanäle)	Bis zu 16 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Softwarekompatibilität	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile
Browser-Kompatibilität	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Lager

Speicherkapazität	2 TB
SATA-Schnittstellen	2
Max. Kapazität pro SATA HDD (TB)	8
Maximale Aufzeichnungsauflösung	4 K
Aufnahmemodi	Continuous, Ereignis, Handbuch
Dual-Stream-Aufzeichnung (Kanäle)	8 Kanäle
Externer Speicher	NAS
Festplattengruppierung	Ja
Edge-Failover-Aufzeichnung	Ja

Vernetzung

Netzwerkkarten (NIC)	1
NIC-Typ	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
PoE-Ports	8
Gesamt-PoE-Budget	80 W
PoE-Standards werden unterstützt	PoE-af, PoE-at
Max. PoE-Budget pro Port	≤30 W
Plug & Play PoE-Unterstützung	Ja
Flexible PoE-Zuweisung	Ja
DNS-Unterstützung	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS-Unterstützung	Ja

Externe Schnittstellen

USB Schnittstelle Rückseite	1
USB Schnittstelle Vorderseite	1
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Max. analoge Audioausgänge	1

Elektrische Angaben

Netzteil	100 bis 240 VAC
Stromverbrauch mit HDD (W)	180 W

Physikalisch

Abmessungen	385 x 315 x 52 mm (B x T x H)
Nettogewicht	1.8 kg
Farbe	Schwarz

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 to 90% nicht kondensierend

TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 Kanäle, 8 Kanal PoE, 80 Mbps, 2 TB

Regulativ

Kompatibilität	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
----------------	---



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 6 December 2024 - 9:17