

Reolink E320-Spezifikationen		
	Modell	E320
<b>Hardware</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Auflösung	2304 x 1296 (3 Megapixel)
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,0, mit IR Cut
	Sichtwinkel	• Horizontal : 84°
		• Vertikal : 45°
	Schwenk-/Neigewinkel	• Horizontal : 355°
		• Vertikal : 50°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	12m (40ft) (LED: 8 Stk./14mil/850nm)
	Dimensionen	Φ76x106 mm
	Gewicht	200g
	Stromeingang	DC 5,0V / 1A
Schnittstelle	Strom	
	MicroSD-Kartenslot (max. 256GB)	
	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	
	Reset-Taste	
<b>Software</b>	Protokoll & Standard	SSL, TCP/ IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Kompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	20 fps
	Bitrate	1024 Kbps - 4096 Kbps (Default: 2560 Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Browser	Nein
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Haustiererkennung
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2 - PSK
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C
		Lagertemperatur: -40°C - 70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wasserfest	Nein	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>