


<b>Bild</b>		
<b>Modell</b>	<b>Lumus Series E430</b>	
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2.7" CMOS
	Auflösung	2560 x 1440 (4 MP)@15FPS
	Linse	f=2.8mm, Max: F2
	Video-Kompression	H.264
	Sichtfeld	Horizontal:107° Vertikal: 57°
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 m (LED: 6 Stück/0,8 W/850 nm) (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Farbnachtsicht	Mit Strahlern: 1,6W/6500K/180lm
	Bildrate	Main stream: 2fps - 15fps (default: 15fps) Sub stream: 4fps - 15fps (default: 10fps)
	Coderate	Main stream: 1024Kbps - 3072Kbps (default: 3072Kbps) Sub stream: 64Kbps - 512Kbps (default: 256Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Leistungsanforderungen</b>	Gleichstrom	Gleichstrom 5,0 V/1 A, <6 W
<b>Schnittstelle</b>	Stromanschluss	Gleichstromanschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte
	Reset-Knopf	JA
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
<b>W-lan</b>	Wireless-Standard	IEEE 802.11a/ b/g/n
	Arbeitsfrequenz	2.4GHz/5GHz
	Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen	WPA/WPA2
<b>Software</b>	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator und 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Unterstreams)
<b>Andere Eigenschaften</b>	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Tiererkennung
	Aufnahmemodi	Bewegungsgesteuerte Aufnahme (Standard); Geplante Aufnahme, Aufnahme rund um die Uhr
	Zeitraffer	JA
	Smart-Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant, Reolink Cloud(nur verfügbar in einigen Ländern)
<b>Arbeitsumfeld</b>	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Wetterfest	IP65
<b>Mechanisch</b>	Maße	99 x 91 x 60mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	168g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .