

Reolink-TrackMix Series G770-Spezifikationen

	Modell	Reolink TrackMix Series G770
Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Bis zu 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 15 Frames/Sek
	Objektiv	f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6
	Videokomprimierung	H.264, H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 108.4°-38°
		Vertikal: 57.3°-21.2°
	Zoom	6X Hybridzoom
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk./6500 K/450 lm
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	Akku	5100 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solar	Reolink Solarpanel 2
	DC Strom	5V/2A
Schnittstelle	Strom	USB Typ-C-Anschluss
	System	Reset-Taste
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 128 GB)
	Netzwerk	Nano-SIM-Kartenslot
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenken & Neigen	Schwenk- & Neigewinkel	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90° (Geschwindigkeit einstellbar)
	Preset	32
	Auto-Tracking	Unterstützt
3G/4G	Frequenz-Bänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Australian-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Übermittlungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL)
		LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL)
HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL)		
UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)		
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 10 fps - 15 fps
		Substream: 10 fps - 15 fps
	Birate	Mainstream: 1024 Kbps - 4096 Kbps
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	PIR-Erkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung
	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 ×	
Funktioniert mit	Google Assistant, Reolink Cloud	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%
	Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	Größe	228,2 x 147 x 129 mm
	Gewicht	1,4 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/