


<b>Bild</b>		
<b>Modell</b>	<b>P340</b>	
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Video Auflösung	Standard: 4512 * 2512 (12 Megapixel) bei 20 FPS
	Linse	f=4mm F=1,6, mit IR-Schnitt
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 100° Vertikal: 50°
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (2 Stück/1,8 W/850 nm)
	Farbnachtsicht	1 Stück/4,3 W/6500 K/700 Lumen
<b>Leistung</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48 V aktiv
	Gleichstrom	Gleichstrom 12,0 V= 1A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Leistung	Gleichstromanschluss
	System	Reset-Knopf
	Ethernet	Ein 10M/100Mbps RJ45
	Lagerung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Software-Features</b>	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 20 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)
	Coderate	Mainstream: 3072 Kbit/s – 10240 Kbit/s (Standard: 8192 Kbit/s)
		Substream: 128 Kbit/s – 1228 Kbit/s (Standard: 1024 Kbit/s)
	Browser-unterstützt	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem unterstützt	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeugeterkennung/Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS,	
<b>Arbeitsumfeld</b>	Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige
	Arbeiten mit	Google Assistant , Reolink NVR
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
<b>Größe Gewicht</b>	Wasserdicht	IP66
	Abmessungen	68*63*188mm
<b>Garantie</b>	Gewicht	452g
	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>