

Reolink-TrackMix Series W760-Spezifikationen

	Modell	Reolink TrackMix Series W760
Video & Audio	Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 Frames/Sek
	Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6
	Videokomprimierung	H.264, H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 104°-38°
		Vertikal: 60°-21°
	Zoom	6X Hybridzoom
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stücke/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stücke/6500K/450 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	DC Strom	DC 12,0V=1A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenken & Neigen	Schwenk- & Neigewinkel	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°
	Schwenkgeschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)
	Neigegeschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	64
	Auto-Tracking	Unterstützt
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps
		Substream: 4fps - 20fps
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps
		Substream: 128Kbps - 1228Kbps
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)	
Smart Home	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	Größe	228*147*129mm
	Gewicht	1,211kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur https://support.reolink.com/hc/en-us/