

# Armoires réseau 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique



Les armoires réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible. Chaque armoire se compose d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires peuvent également être entièrement démontées si nécessaire.

### Caractéristiques :

- Capacité de charge : 800 kg
- Porte avant composée d'entretoises métalliques latérales avec verre de sécurité
- Système de fermeture avec poignée pivotante sur la porte avant ; verrouillage 1 point sur toutes les portes
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Fond avec entrée de câble coulissante
- Toit avec découpe pour modules de ventilation, ainsi que couvercle amovible
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui

# Armoires réseau 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique

La série ROLINE Pro offre un choix varié d'armoires réseau dans différentes unités de hauteur de 16 U à 47 U

et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.21.0048	16 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0217	16 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0049	22 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0218	22 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0050	22 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0219	22 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0051	22 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0220	22 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0052	26 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0221	26 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0053	26 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0222	26 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0055	26 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0224	26 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0054	26 U	800	1000	gris / RAL 7035
26.21.0223	26 U	800	1000	noir / RAL 9005
26.21.0056	32 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0225	32 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0057	32 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0226	32 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0058	32 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0227	32 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0060	36 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0229	36 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0059	36 U	800	600	gris / RAL 7035
26.21.0228	36 U	800	600	noir / RAL 9005
26.21.0062	42 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0231	42 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0063	42 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0232	42 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0061	42 U	600	1000	gris / RAL 7035
26.21.0230	42 U	600	1000	noir / RAL 9005
26.21.0066	42 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0235	42 U	800	800	noir / RAL 9005
26.21.0064	42 U	800	1000	gris / RAL 7035
26.21.0233	42 U	800	1000	noir / RAL 9005
26.21.0065	42 U	800	1200	gris / RAL 7035
26.21.0234	42 U	800	1200	noir / RAL 9005
26.21.0068	47 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0237	47 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0069	47 U	600	800	gris / RAL 7035
26.21.0238	47 U	600	800	noir / RAL 9005
26.21.0067	47 U	600	1000	gris / RAL 7035
26.21.0236	47 U	600	1000	noir / RAL 9005
26.21.0070	47 U	800	800	gris / RAL 7035
26.21.0239	47 U	800	800	noir / RAL 9005

# Armoires réseau 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique



Porte avant en verre trempé



Panneau arrière avec passage de câbles



Panneaux latéraux amovibles



Système de fermeture avec poignée pivotante



Tôle plancher avec entrée de câbles



Toit avec découpes pour la ventilation