




# TP-Link TL-POE2412G adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet 24 V

Marque : TP-Link

Code produit: TL-POE2412G

Nom du produit : TL-POE2412G



- PoE passif 24V
  - Déterminer automatiquement les besoins en énergie nécessaires
  - Conception murale pratique
  - Prise en charge de la vitesse Gigabit
  - Plug-and-Play, ne nécessite aucune configuration
  - GARANTIE 2 ANS
- Gigabit 24VDC Passif PoE Adaptateur, RJ45 Port, 1 x 24VDC PoE Port, 12W, -40°C, 70°C



[TP-Link TL-POE2412G adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet 24 V:](#)

## Adaptateur PoE Passif

Alimente les produits TP-Link qui supporte le PoE passif 24V  
TL-POE2412G

## Alimente vos appareils

Utilisez l'adaptateur PoE passif TL-POE2412G pour alimenter simultanément et transmettre des données à un appareil PoE passif.

## Design mural pratique

Le TL-POE2412G offre un support de montage mural pratique pour une installation facile sur un mur.

## Appareils Compatibles

TL-POE2412G est recommandé pour alimenter les produits PoE passifs TP-Link suivants.

Réseau		Conditions environnementales	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Température d'opération	0 - 40 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Température d'opération	32 - 104 °F
Technologie de câblage	10/100/1000	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Poids et dimensions	
Caractéristiques		Largeur	85,8 mm
Couleur du produit	Blanc	Profondeur	43,9 mm
Montage mural	✓	Hauteur	35 mm
Plug and Play	✓	Dimensions (LxPxH)	43,9 x 85,8 x 35 mm
Distance de fonctionnement maximum	100 m	Informations sur l'emballage	
Voyants	Énergie	Largeur du colis	125 mm
Négociation automatique	✓	Profondeur du colis	180 mm
Certification	FCC, CE, RoHS	Hauteur du colis	60 mm
		Poids du paquet	290 g
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Puissance		Kit de montage mural	✓
alimentation par Ethernet (PoE) *	24 V	Cordon d'alimentation inclus	✓
Puissance de sortie	12 W	Détails techniques	
		Certificats de conformité	RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85044095



0845973083342



845973083342



6935364083342

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.