



TP-Link PoE+ Injector

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-POE160S


Produktname : PoE+ Injector

PoE+, Cat3/4/5/5e/6, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at

TP-Link PoE+ Injector:

Der PoE + -Injektor TL-POE160S entspricht vollständig den IEEE 802.3af / at-Standards und kann mit allen IEEE 802.3af / at PoE-kompatiblen PDs (Powered Devices) oder PoE-Empfängeradaptern wie TL-POE10R von TP-Link oder anderen gleichwertigen Geräten verwendet werden. Produkt, um Ihr Netzwerk dahin zu erweitern, wo es keine Stromleitung oder Steckdose gibt, wo Sie Geräte wie AP, IP-Kamera oder IP-Telefon usw. reparieren möchten.

TP-Link PoE+ Injector. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000. Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Arbeitsabstand: 100 m, LED-Anzeigen: Leistung. Ausgangsleistung: 30 W, Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, Netzteilfrequenz: 50/60 Hz. Breite: 125 mm, Tiefe: 59,4 mm, Höhe: 36,8 mm. Verpackungsbreite: 170 mm, Verpackungstiefe: 230 mm, Verpackungshöhe: 80 mm




Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Verkabelungstechnologie	10/100/1000	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE)	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Gewicht und Abmessungen	
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Breite	125 mm
Merkmale		Tiefe	59,4 mm
Produktfarbe	Schwarz	Höhe	36,8 mm
Wandmontage	✓	Verpackungsdaten	
Plug & Play	✓	Verpackungsbreite	170 mm
Maximaler Arbeitsabstand	100 m	Verpackungstiefe	230 mm
LED-Anzeigen	Leistung	Verpackungshöhe	80 mm
Zertifizierung	FCC, CE, RoHS	Paketgewicht	460 g
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsart	Box
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Lieferumfang	
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1	Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	1	Wandmontageset	✓
Energie		Netzkabel enthalten	✓
Ausgangsleistung	30 W	Schnellinstallationsanleitung	✓
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V	Logistikdaten	
Netzteilfrequenz	50/60 Hz	Warentarifnummer (HS)	85044095



6935364073091



0845973072162



845973072162



6935364073084

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.