



## TP-Link TL-SL1218MP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SL1218MP

Nom du produit : TL-SL1218MP



TP-Link TL-SL1218MP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 18. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 7,2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	18	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	16	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Quantité de ports Gigabit Ethernet (copper)	2	Consommation électrique typique	18,7 W
Quantité de ports Combo SFP	2	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Soutien 10G *	✗	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	192 W
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Conditions environnementales	
Assistance contrôle des flux	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	7,2 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Dissipation thermique	741,15 BTU/h
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Largeur	440 mm
Trames géantes	10000	Profondeur	180 mm
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Hauteur	44 mm
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Design		Guide de démarrage rapide	✓
Grille de montage *	✓	Guide d'utilisation	✓
Empilable *	✗	Manuel d'utilisation	✓
Couleur du produit	Noir	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990

**Design**

Voyants

LAN, PoE, Statut

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date