

TP-Link TL-SG105MPE commutateur réseau L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir


Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG105MPE

Nom du produit : TL-SG105MPE



TP-Link TL-SG105MPE. Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Design	
Banc de commutateurs	L2	Couleur du produit	Noir
Gestion basée sur le web	✓	Puissance	
Connectivité		Source d'alimentation *	DC/PoE
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltage d'entrée DC	53.5 V
Soutien 10G *	✗	Consommation (max)	137,01 W
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Contrôle Broadcast storm	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Limitation du débit	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	120 W
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Température d'opération	0 - 40 °C
Taux de transfert	7,44 Mpps	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Répertoire MAC *	2000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Route statique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	16	Largeur	99,8 mm
Sécurité		Profondeur	98 mm
Filtrage IGMP	✓	Hauteur	25 mm
Protection en boucle	✓	Informations sur l'emballage	
Design		Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Grille de montage *	✗		



4895252500271



4895252500264

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.