



## TP-Link TL-SG2218P commutateur réseau L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG2218P



Nom du produit : TL-SG2218P

TP-Link TL-SG2218P. Banc de commutateurs: L2/L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 26,78 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

| Caractéristiques de gestion                               |  | Sécurité  |   |
|---|--|---|---|
| Banc de commutateurs                                      | L2/L2+   | Liste de contrôle d'accès (ACL)                                   | ✓   |
| Qualité de service (QoS)                                  | ✓  | Filtrage d'adresse MAC  | ✓   |
| Gestion basée sur le web                                  | ✓  | Sécurité de port statique   | ✓   |
| Géré sur le Cloud   | ✓  | Support SSH/SSL   | ✓   |
| Inspection ARP  | ✓  | Protection en boucle  | ✓   |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI)        | ✓  | Filtrage/protection BPDU  | ✓   |
| Journal des événements du système                         | ✓  | Authentification  | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
| Support MIB   | MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9) | Caractéristiques de multidiffusion                                |   |
|   |  | Support à la multidiffusion                                       | ✓   |
|   |  | Fonctions de multidiffusion                                       | Transfert multicast   |
| Connectivité  |  | Design  |   |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 16   | Grille de montage *   | ✓   |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)   | Format  | 1U  |
|   |  | Couleur du produit  | Noir  |
|   |  | Voyants   | ✓   |
|   |  | Certification   | CE, FCC, RoHS   |
| Réseau  |  | Puissance   |   |
| Standards réseau *  | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z   | Source d'alimentation *   | DC/PoE  |
| Soutien 10G *   | ✗  | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓   |
| Routage IP  | ✓  | Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V   |
| Acheminement sur politique                                | ✓  | Fréquence d'entrée AC   | 50 - 60 Hz  |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓  | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |   |
| Agrégation de lien  | ✓  | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✓   |
| Contrôle Broadcast storm                                  | ✓  | Budget Total Power over Ethernet (PoE)                            | 150 W   |
| Limitation du débit                                       | ✓  | Conditions environnementales                                      |   |
| Auto MDI/MDI-X  | ✓  | Température d'opération   | 0 - 50 °C   |
| Protocles Spanning Tree (STP)                             | ✓  | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C   |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données              | 10,100,1000 Mbit/s   | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 10 - 90%  |
| Négociation automatique                                   | ✓  | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 5 - 90%   |
| Support VLAN  | ✓  | Poids et dimensions   |   |
| Transmission des données                                  |  | Largeur   | 440 mm  |
| Capacité de commutation *                                 | 26,78 Gbit/s   | Profondeur  | 180 mm  |
| Taux de transfert   | 26,78 Mpps   | Hauteur   | 44 mm   |
| Répertoire MAC *  | 8000 entrées   | Informations sur l'emballage                                      |   |
|   |  | Câbles inclus   | LAN (RJ-45)   |
|   |  | Guide d'utilisation   | ✓   |
|   |  | Type d'emballage  | Boîte   |

### Transmission des données

Support de trames étendues (Jumbo Frames) ✓

Trames géantes 9

### Sécurité

Fonctions DHCP DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping



4897098689516



4897098689509



0840030709500



840030709500

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.