



TP-Link Omada EAP673 point d'accès réseaux locaux sans fil 5400 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: EAP673

Nom du produit : EAP673



TP-Link Omada EAP673. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

Caractéristiques		Caractéristiques de gestion	
2,4 GHz *	✓	Gestion basée sur le web	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	Micrologiciel évolutif	✓
Débit de transfert des données maximum *	5400 Mbit/s	Connectivité	
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4804 Mbit/s	Entrée DC	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s	Puissance	
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Gamme de tension continue	12 V
Nombre d'utilisateurs	250 utilisateur(s)	Design	
Sélection automatique du canal	✓	Positionnement *	Plafond, Mur
Balayage de canal automatique	✓	Couleur du produit *	Blanc
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Type MIMO	Multi User MIMO	Voyants	✓
Support VLAN	✓	Antenne	
Fonctions LAN virtuelles	VLAN mapping	Type d'antenne *	Interne
Limitation du débit	✓	Poids et dimensions	
Assistance contrôle des flux	✓	Largeur	220 mm
Direction de la bande	✓	Profondeur	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Hauteur	32,5 mm
Qualité de service (QoS)	✓	Contenu de l'emballage	
BeamForming	✓	Quantité	1 pièce(s)
Sécurité		Kit de montage	✓
Algorithme de sécurité soutenu *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise	Guide de démarrage rapide	✓
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	0 - 40 °C

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%



4895252506488



4895252506495



0840030711909



840030711909

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.