



TP-Link Omada EAP683 UR point d'accès réseaux locaux sans fil 6000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: EAP683 UR

Nom du produit : EAP683 UR

TP-Link Omada EAP683 UR. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 6000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Caractéristiques de gestion	
2,4 GHz *	✓	Syslog	✓
5 GHz *	✓	Micrologiciel évolutif	✓
6 GHz *	✗	Connectivité	
Débit de transfert des données maximum *	6000 Mbit/s	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Entrée DC	✓
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4804 Mbit/s	Puissance	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Bande de fréquence	2.4 - 6 GHz	Gamme de tension continue	12 V
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Design	
	Nombre d'utilisateurs	510 utilisateur(s)	Positionnement *
Sélection automatique du canal	✓	Couleur du produit *	Blanc
Balayage de canal automatique	✓	Bouton de réinitialisation	✓
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Voyants	✓
Type MIMO	Multi User MIMO	Antenne	
Itinérance rapide	✓	Type d'antenne *	Interne
Support VLAN	✓	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Limitation du débit	✓	Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Direction de la bande	✓	Poids et dimensions	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Largeur	220 mm
Qualité de service (QoS)	✓	Profondeur	220 mm
BeamForming	✓	Hauteur	32,5 mm
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Algorithme de sécurité soutenu *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Type d'emballage	Boîte
Filtrage d'adresse MAC	✓	Contenu de l'emballage	
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Quantité	1 pièce(s)
		Kit de montage	✓
		Guide de démarrage rapide	✓

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL) ✓

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%



8885020621938



0810142821018



810142821018

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.