

# VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m

Artikelnummer	11.99.5696
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	11.99.5696
EAN (Einzelstück)	7630049611412



**HDMI Ultra HD Kabel für die optimale Übertragung von Filmen mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Der vergoldete Stecker aus Metall hat einen mechanischen Widerstand, um die Zugfestigkeit bzw. Stecksicherheit des Kabels zu erhöhen!**

- Erlaubt 60 Bilder/Sekunde
- Unterstützt 3D und Ultra HD
- HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
- Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
- Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
- Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
- Stecker mit mechanischem Widerstand, um die Zugfestigkeit des Kabels zu erhöhen

## **HDMI Kabel mit mechanischem Widerstand für mehr Stecksicherheit**

Mit diesen HDMI Kabeln erreichen Sie mehr Stecksicherheit, als mit gewöhnlichen HDMI-Kabeln: auf den Schirmblechen unserer Ultra HD HDMI Spezialkabel haben wir Widerstände angebracht, die auf die obere und seitliche Innenseite der HDMI Buchse drücken und somit ein Herausziehen und -rutschen erschweren. Natürlich sind die mechanisch veränderten Schirmbleche völlig ungefährlich für Ihre Geräte – auch teure Grafikkarten und

Beamer/Projektoren können ohne Probleme miteinander verbunden werden – und zwar mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz, also volle 4K Ultra HD Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1 m und 10 m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe	schwarz
Länge	10 m
Übertragungsqualität	HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten	HDMI Ultra HD with Ethernet
Gewicht	767.3 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.8 kg