

VIVOTEK FD9366-HV (2.8mm) Fixed Dome Kamera 2 MP, 108°, IR-LED 20m

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 21.19.3824 |
| Hersteller | VIVOTEK |
| Hersteller-Art.-Nr. | FD9366-HV (2.8MM) |
| EAN (Einzelstück) | 4710469350887 |

VIVOTEK



VIVOTEK FD9366-HV 2.8mm feststehende Dome Netzwerkkamera, für Außenbereich, die IR-Funktion sorgt in völliger Dunkelheit für Beleuchtung, Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz, Wetterfestes IP67/IP66 und vandalensicheres IK10-Gehäuse, WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohen Kontrasten

Die FD93666 ist eine feststehende Dome-Netzwerkkamera für den Außenbereich mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 FPS. Mit der neuesten VIVOTEK WDR Pro Technologie ist die Kameraserie in der Lage, sowohl bei schwachem Licht als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast Bilder von höchster Qualität aufzunehmen.

Die integrierte IR-Funktion kann in völliger Dunkelheit für Beleuchtung sorgen. Mit der Smart IR-Funktion passt die Firmware automatisch die IR-Intensität für Objekte, die zu nahe kommen an, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Die Kamera unterstützt die WDR-Funktion mit einem Wirkungsgrad von bis zu 120 dB. Diese Modelle unterstützen die lokale Speicherung von Videos auf MicroSD-Karten, falls der Netzwerkdienst unterbrochen werden sollte.

Die Kameras verfügen außerdem über eine konfigurierbare Bewegungserkennung und Manipulationserkennung mit bis zu 5 Maskenbereichen.

- H.265-Kompressionstechnologie
- 30 fps @1920x1080

- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohen Kontrasten
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 20 Meter
- Wetterfestes IP67 und IP66, vandalensicheres IK10-Gehäuse
- Eingebautes 802.3af Compliant PoE
- Eingebauter MicroSD /S D HC /S D XC Card Slot für On-Board-Speicher
- Video Rotation für Korridorszenarien

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Hersteller | VIVOTEK |
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | Dome-Netzwerkamera |
| Lieferumfang | VIVOTEK FD9366-HV (2.8mm) Fixed Dome Netzwerkamera, Schnellinstallationsanleitung, Schraubendreher, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel |
| Bauform | Fixed-Dome |
| Schnittstelle | LAN |
| Bildsensortyp | 1/2.9" Progressive CMOS |
| Auflösung | 2 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 30 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726 |
| Anzahl Videostreams | 3 |
| Objektivtyp | Fixes Objektiv |
| Objektivbrennweite | f = 2.8 mm |
| Objektivblickwinkel | 108° (Horizontal), 60° (Vertical), 124° (Diagonal) |
| Automatischer IR Sperrfilter | ja |
| Tag/Nacht Modus | ja |
| IR LED | ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0.13 Lux |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| WDR Technologie | WDR Pro |
| Schwenkbereich | ±30° |
| Neigebereich | 90° |
| Audioeingang | ja |
| Audioausgang | nein |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja |
| Netzanschluss | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Höhe | 54 mm |
| Breite | 98 mm |
| Tiefe | 110.8 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Paketgewicht | 0.574 kg |