

Vivotek FE9380-HV Indoor Fisheye Kamera 5 MP, 180°/360°

Artikelnummer	21.19.3897
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FE9180-H-v2
EAN (Einzelstück)	4710469353628

VIVOTEK



Die aktualisierte FE9180-H-v2 von VIVOTEK ist eine flache Fisheye-Netzwerkamera, die einen detaillierten 5-Megapixel-Auflösungssensor mit hervorragender Bildqualität aufweist. Mit einer Breite von nur 94 mm ist die FE9180-H-v2 eine echte All-in-One-Überwachungslösung, die eine Vielzahl von Anforderungen für die Innenraumüberwachung erfüllt. Die FE9180-H-v2 ist jetzt mit WDR Pro ausgestattet und liefert selbst bei kontrastreichen Lichtverhältnissen eine gleichbleibend kristallklare Videoqualität. Mit dem zusätzlichen eingebauten Mikrofon ist die FE9180-H-v2 jetzt noch vielseitiger als je zuvor

- H.265-Komprimierungstechnologie
- 30 fps @ 1920x1920
- SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- WDR Pro für verbesserte Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
- Integrierter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Eingebautes Mikrofon
- Lokales Dewarping

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras

Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Montagewinkel
Bauform	Fish-Eye
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS in 2688x1944
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	24
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	4
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 1.16 mm
Objektivblickwinkel	180°/360°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein

Für den Aussenbereich geeignet	nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	94 mm
Breite	35 mm
Gewicht	140 g