

# Vivotek FD9189-H-v3 Fixed-Dome Kamera 5 MP, 103.4°, IR-LED bis 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3921
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	FD9189-H-v3
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469355950

**VIVOTEK**



**Die VIVOTEK AI-Kameras der V-Serie kombinieren fortschrittliche Intelligenz mit hochwertiger Bildgebung und sind in 5MP und 8MP Optionen erhältlich. Mit KI-gesteuerter Erkennung und Echtzeit-Warnungen bieten die Kameras Live-Streaming-Funktionen zur Verbesserung der Abschreckung. Die Kamera ist mit einem integrierten HDMI-Ausgang ausgestattet, daher kann die Kamera über ein HDMI-Kabel direkt an einen Monitor angeschlossen werden.**

## **V-Series AI-Kamera, mit HDMI Anschluss:**

- HDMI Ausgang
- Einfache Installation
- Trend Micro IoT Security
- Smart VCA & Objekt Analyse
- NDAA konform
- ONVIF G, S, T
- Herstellergarantie 5 Jahre

### **Technische Daten**

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkamera

Lieferumfang	Kamera, Kurzinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-förmiger Schlüssel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30 fps @ 2560 x 1920
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	103.4°
Blickwinkel vertikal	75.3 °
Blickwinkel diagonal	135.2 °
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja

WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	45 °C
Höhe	89.6 mm
Breite	120 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	0.37 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0.6 kg