

ATEN CS1792 KVM Switch HDMI, USB, Audio, USB-Hub, 2 Ports

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.6326 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1792 |
| EAN (Einzelstück) | 4710423775701 |



2-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch - Eine USB-Konsole steuert zwei Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte

Der CS1792 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSync-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1792 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio.

Als das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen bietet der CubiQ CS1792 eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.

- USB 2.0-KVMPT-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik
- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
- Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS1792 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um

- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte
- Firmwareaktualisierung möglich
- KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, HDMI |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | 1x CS1792 USB 2.0-KVMP™ -Switch für HDMI-Grafik, 2x 2L-7D02UH USB-HDMI-KVM-Kabel (1.8m), 1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs | 2 |
| Unterstützte PC-Plattform | USB 2.0 |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 2x HDMI BU |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ B |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Anzahl Konsolen digital | 1 |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 1x HDMI BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ A |
| Konsole integriert | nein |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über Hot Key | Tastatur |
| Schaltung über OSD | nein |
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | ja |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| USB-Hub getrennt von KVM schaltbar | ja |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 1900x1200; FullHD |
| Farbe (Gehäuse) | silberfarben |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 45 x 73 x 205 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | 5,3V DC 2,3A |
| Technische Besonderheiten | LED-Anzeige für Kanalbelegung |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 73 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Gewicht | 1040 g |
| Verpackungshöhe | 190 mm |
| Verpackungsbreite | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 290 mm |

Paketgewicht

1.333 kg