

ATEN VE781010 HDMI Aktives Optisches Kabel True 4K 10m

Artikelnummer	14.01.7166
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VE781010
EAN (Einzelstück)	4719264649448



Aktive optische HDMI-Verlängerung

Das ATEN VE781010 True 4K HDMI 2.0 Aktive Optische Kabel nutzt die AOC Technologie, welche eine Umwandlung zwischen Eingangssignalen und optischen Signalen für Datenübertragungen mit optimaler hoher Bandbreite ermöglicht. Die EMI-resistenten optischen Kabel sind in einer Länge von 10 M mit voller Unterstützung von True 4K Auflösungen erhältlich. Es ist voll kompatibel mit den HDCP 2.2 Standards und erfüllt die HDMI 2.0 Spezifikationen einschließlich 3D, Deep Color und Datenraten bis zu 18 Gbps. Durch die Unterstützung von Dolby True HD und DTS-HD Master Audio garantieren die optischen Kabel eine verlustfreie Audiosignalübertragung. Daher ist das optische VE781010 Kabel eine ideale Lösung, um die Reichweite Ihrer Digitalen Beschilderung in einer Vielzahl von Umgebungen wie Verkehrsstationen, Einkaufszentren und Krankenhäusern zu erhöhen.

- Unterstützt Auflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4)
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 konform
- Erweitert True 4K Signale um bis zu 10 M
- Reduzierte EMI und RFI für weniger Störgeräusche
- Hohe Datenübertragungsraten von 18 Gbps
- Unterstützt Multi-Audio-Kanal – Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio
- Robuste Kabelzugfestigkeit (max. 10 kg) und Drucklastwiderstand (max. 50 kg)
- Plug-and-Play

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe	Multimedia
Produkttyp	HDMI-Verlängerung
Farbe	schwarz
Länge	10 m
Lieferumfang	1x VE781010 10 M True 4K HDMI 2.0 Aktives Optisches Kabel 1x Installationshinweis
Schnittstelle	HDMI
Max. Distanz	10 m
Eingänge Video	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Eingänge Audio	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Ausgang Video	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Ausgang Audio	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Max. Auflösung (nom.)	Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) / 10 m
Gewicht	0.35 kg
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	70 mm
Paketgewicht	0.69 kg