ROLINE Câble compatible USB 3.2 Gen2, avec PD (Power Delivery), avec Emark, C-C, M/M, noir, 7 m

Numéro d'article 11.02.9067

roline

Constructeur

ROLINE

Référence constructeur

11.02.9067

EAN (pièce unique)

7630049632998







Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed+, permet des transferts de jusqu'à 10 Gbit/s.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 85W!
- Supporte le transfert vidéo

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble	
Types de produits	Câble USB 3.2	
Couleur	noir	
Longueur	7 m	

Qualité de transmission USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Raccordement USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle Type de connecteur face 1 USB Type C (USB-C) (USB-C) Type de connecteur face 2 USB Type C (USB-C) (USB-C) Genre du connecteur face 2 USB Type C (USB-C) (USB-C) Couleur (câble) noir Débit de transfert des données maximum 10 Gbit/s Domaine d'emploi externe Technologie de chargement supportée USB-PD - USB Power Delivery Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm Poids du paquet 0.35 kg		
Type de connecteur face 1 Genre du connecteur face 1 Type de connecteur face 2 Genre du connecteur face 2 Couleur (câble) noir Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Qualité de transmission	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Genre du connecteur face 1 Type de connecteur face 2 Genre du connecteur face 2 Couleur (câble) noir Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Raccordement	USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle
face 1 Type de connecteur face 2 Genre du connecteur face 2 Couleur (câble) noir Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 2 Couleur (câble) Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de USB-PD - USB Power Delivery chargement supportée Power (max.) Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		Mâle
face 2 Couleur (câble) noir Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de USB-PD - USB Power Delivery chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		USB Type C (USB-C)
Débit de transfert des données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de USB-PD - USB Power Delivery chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		Mâle
données maximum Domaine d'emploi externe Technologie de USB-PD - USB Power Delivery chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Couleur (câble)	noir
Technologie de chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		10 Gbit/s
Chargement supportée Power (max.) 85 W Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Domaine d'emploi	externe
Blindage du câble blindé Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm		USB-PD - USB Power Delivery
Vis à main non Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Power (max.)	85 W
Poids 93 g Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Blindage du câble	blindé
Hauteur du colis 30 mm Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Vis à main	non
Largeur du colis 160 mm Profondeur du colis 160 mm	Poids	93 g
Profondeur du colis 160 mm	Hauteur du colis	30 mm
	Largeur du colis	160 mm
Poids du paquet 0.35 kg	Profondeur du colis	160 mm
	Poids du paquet	0.35 kg