

ROLINE Cordon Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim, blanc, 1,5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.0984 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.0984 |
| EAN (pièce unique) | 7630049610620 |

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

U/UTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon très fin et flexible pour une utilisation dans des espaces confinés, tels que des centres de données.

- Cordon à paire torsadée non blindé
- Connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits
- Câble très fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Résistant grâce à la protection anti-pliure moulée
- Affectation des broches: 1: 1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: fil à 8 conducteurs

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon UTP |
| Couleur | blanc |

| | |
|---|------------------|
| Longueur | 1.5 m |
| Type de protection | UTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Câble fin | oui |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Ø externe du câble | 3.4 +/- 0.2mm |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Poids | 25.5 g |
| Hauteur du colis | 10 mm |
| Largeur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 0.027 kg |