

ROLINE Cordon FO duplex OS2, Singlemode 9/125µm LC-APC/LC-APC, armé d'acier, LSOH, blanc, 5 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.8633 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.8633 |
| EAN (pièce unique) | 7630049621817 |



LSOH

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Armés d'acier
- Par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OS2 |

| | |
|---|----------------------|
| Couleur | blanc |
| Longueur | 5 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | Monomode 9/125µm OS2 |
| Raccordement | LC / LC |
| Type de connecteur face 1 | LC |
| Connecteur face 1 Ferrule | céramique |
| Type de connecteur face 2 | LC |
| Connecteur face 2 Ferrule | céramique |
| Min. rayon de courbure, statique | 30 mm |
| Min. rayon de courbure, dynamique | 60 mm |
| Couleur (câble) | blanc |
| Embout de soulagement en aramid | oui |
| Ø externe du câble | 3,0 mm |
| Câble LSOH | oui |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | oui |
| À faible dégagement de fumée selon IEC 61034- 2 | oui |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | oui |
| Armature | oui |
| Perte max. d'insertion | 0.3 dB |

| | |
|----------------------|----------|
| Perte de retour min. | 60 dB |
| Poids | 137.1 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 100 mm |
| Profondeur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 0.147 kg |