

ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 3 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.9473 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.9473 |
| EAN (pièce unique) | 7611990150588 |



Câbles à fibres optiques de haute qualité avec la connexion LSH haute protection et sécurisée d'un côté et la fiche LC de l'autre côté - les deux connexions sont polies UPC.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, fêrûle céramique, noir
- Connecteurs LC: connecteurs avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrûle céramique, beige
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OM4 |
| Couleur | violet |
| Longueur | 3 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Type de câble | Câble Duplex |

| | |
|--|-------------------------|
| Câble extérieur | non |
| Diamètre de fibre | Multimode 50/125µm OM4 |
| Raccordement | LSH / LC |
| Type de connecteur face 1 | LSH |
| Type de connecteur face 2 | LC |
| Min. rayon de courbure, statique | 30 mm |
| Min. rayon de courbure, dynamique | 60 mm |
| Embout de soulagement en aramid | oui |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | oui |
| À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | oui |
| Câble LSOH | oui |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | oui |
| Perte max. d'insertion | 0.2 dB |
| Perte de retour min. | 30 dB |
| Couleur RAL | RAL 4003 Violet bruyère |
| Poids | 53.8 g |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du colis | 200 mm |
| Profondeur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 0.12 kg |