

# ROLINE 19" Baie réseau Pro 16U, 600x800 LxP Porte verre gris

<b>Numéro d'article</b>	26.21.0048
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	26.21.0048
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049600492



## ROLINE Armoire réseau 19 pouces Pro 16 UH 600x800 LxP porte vitrée grise

Les armoires réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible.

Avec des entrées à brosses dans le toit et le fond (à partir de 26U et 800 mm de largeur d'armoire), une entrée coulissante dans le châssis du fond avec un joint en caoutchouc mousse ainsi que des barres à brosses au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U), elles offrent de multiples possibilités d'utilisation pour différents scénarios d'application. Des chemins de câbles verticaux avec cache, installés à côté des rails profilés (à partir de 800 mm de largeur d'armoire), complètent le design. Un couvercle amovible déporté avec des fentes d'aération améliore la circulation de l'air et permet d'installer facilement un module de ventilation. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes amovibles modulaires améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires sont également entièrement démontables si nécessaire.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
--------------	--------

Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire au sol 19"
Couleur	gris
Comprend	Armoire réseau 19 pouces Pro 16 UH, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions
Unité de hauteur	16 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	560 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	740 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	898 mm
Largeur	600 mm

Profondeur	800 mm
Poids	48 kg
Hauteur du colis	1020 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	880 mm
Poids du paquet	51.5 kg