

VALUE UPS 1200, USB Port

Numéro d'article	19.99.3430
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	19.99.3430
EAN (pièce unique)	7611990930685



Onduleur compact de technique "line-Interactive" pour PC, composants LAN et appareils périphériques pour stations de travail et serveurs locaux.

- Commandé par microprocesseur
- Réglage automatique de la tension (Buck and Boost)
- Protection de surtension
- Protection téléphone / fax / modem
- Interface USB
- LED pour Buck, Boost, administration des batteries et mise en marche
- Comprend: Onduleur, jeu de câbles, logiciel d'administration pour Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8

Caractéristiques techniques:

Tension: 180-270 V

Fréquence: 45-55 Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, Software, câbles

Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA
Puissance (VA/W)	1200 / 720
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Dimensions (HxLxP)	192 x 382 x 130 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V
Tension (sortie)	230 V
Reglage du voltage de sortie	± 15 %
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C 14
Sorties	4
Type de connexion (sortie)	4 x IEC320 C 13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enchâssage pour carte adaptateur	0
Slot d'enchâssage pour carte adaptateur	--
Interface	USB

USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	LED
LED témoin de fonctionnement	1 LED
Ecran témoin de fonctionnement	--
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	passif
Température de l'environnement	0-40°C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	192 mm
Largeur	382 mm
Profondeur	130 mm
Poids	14 kg
Hauteur du colis	310 mm
Largeur du colis	260 mm
Profondeur du colis	490 mm
Poids du paquet	14.737 kg

Autonomie

Puissance (VA / W)	(min)
200/120	40

400/240	18
600/360	9
800/480	5
1000/600	3
1200/720	2