

VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 2 m

Numéro d'article	21.99.8832
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.8832
EAN (pièce unique)	7630049616875



LSOH

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
 - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
 - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- La fibre OM4 soutient l'Ethernet, le Fibre Channel et les applications OIF, pour de grandes distances de plus de 550m à 10 Gb/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble fibre optique

Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	2 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	low loss
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	low loss
Min. rayon de courbure, statique	20 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	40 mm
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	2 x 4 mm
Manteau externe du câble	LSOH
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Câble LSOH	oui

Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
---------------------------------	-----

Perte max. d'insertion	0.15 dB
------------------------	---------

Perte de retour min.	30 dB
----------------------	-------

Poids	20.2 g
-------	--------

Hauteur du colis	10 mm
------------------	-------

Largeur du colis	80 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	80 mm
---------------------	-------

Poids du paquet	0.02 kg
-----------------	---------