

# Vivotek MA9322-EHTVL Caméra multi-capteur 20 MP

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3874
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	MA9322-EHTVL
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469353567

**VIVOTEK**



## Vision illimitée à 360° avec la caméra Vivotek MA9322-EHTVL.

Haute qualité Zone de détection illimitée

Avec quatre capteurs CMOS 5 MP indépendants avec illuminateurs IR, la caméra réseau MA9322-EHTVL offre la plus grande flexibilité en matière de surveillance. Chaque capteur utilise une lentille de mise au point motorisée de 3,7 à 7,7 mm et une conception à 3 axes le long d'une piste circulaire pour permettre une couverture complète à 360°. La MA9322-EHTVL est équipée d'un filtre de blocage IR amovible et de la technologie WDR Pro, ce qui permet à la caméra de maintenir une qualité d'image optimale et une visibilité incomparable dans les environnements à fort contraste lumineux.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Multi-Sensor
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	RJ45
ONVIF	oui
Type de capteur	1/1.8" CMOS progressif
Résolution	20 MPx
Résolution (Pixel)	4x 5 MP (2688 x 1920)

Compression	H.264, H.265 & MJPEG
Flux vidéo	4
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	1.47 mm
Angle de l'objectif	40.1-88.6°
Filtre IR automatique	non
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 et IK10
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Poids	2.7 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	350 mm

Profondeur du colis	340 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	3.618 kg
-----------------	----------