

Vivotek IT9389-H-v2 Turret Caméra 5 MP, 103°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3892
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IT9389-H-V2
EAN (pièce unique)	4710469352836

VIVOTEK



L'IT9389-H-v2 de VIVOTEK est une caméra réseau extérieure à tourelle H.265 équipée d'un capteur de 5 mégapixels, permettant une résolution de 2560 x 1920 à 30 fps. Dotée des technologies SNV et WDR Pro de VIVOTEK, l'IT9389-H-v2 est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à fort contraste et à faible luminosité:

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à fort contraste
- Éclairage IR intégré, efficace jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier certifié IP66 résistant aux intempéries et IK08 résistant au vandalisme
- Objectif fixe de 2.8 mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Comprend	Gabarit de perçage, guide de démarrage rapide, vis, joint
Forme de construction	Turret
Interface	LAN

ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de l'objectif	103°
Angle de vision vertical	76 °
Angle de vision diagonal	134 °
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
Sensibilité	0.06 lux @ F2.0 (Color)
WDR	WDR Pro
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 et IK08
Utilisation extérieure	oui
Particularités techniques	construction compacte
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-20 °C

Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	122 mm
Largeur	99 mm
Poids	392 g
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	187 mm
Profondeur du colis	172 mm
Poids du paquet	0.7 kg