

# Vivotek FD9391-EHTV-v2 Caméra Vandal-Dome 8 MP, 43-110°, IR-LED à 50m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3894
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9391-EHTV-v2
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469353956

**VIVOTEK**



**La VIVOTEK FD9391-EHTV-v2 est une caméra réseau à dôme fixe pour l'extérieur qui offre une résolution de 3840x2160 (4K/8MP) jusqu'à 30 images par seconde. Cette caméra d'extérieur bien conçue est dotée d'un microphone intégré, d'une fonction E/S et des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR III pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de capacités de cybersécurité intégrées et d'analyse vidéo alimentée par l'IA avec les normes IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA 4X:**

- 30 fps @ 3840x2160
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Protection IP66, IP67, IP6K9K contre les intempéries et IK10+ contre le vandalisme, conforme à la norme NEMA 4X
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
- Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 50 m avec Smart IR III
- Firmware signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente et VCA intelligente alimentées par l'IA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	Manuel d'utilisation rapide, étiquettes de produit, autocollant d'alignement, clé en L, kit de vis, kit d'accessoires étanches, toit pare-soleil, support de tube, câble E/A
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/1.8" Progressive CMOS
Résolution	8 MPx
Type d'objectif	Zoom motorisé
Angle de l'objectif	43-110°
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	50 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-50 °C

---

Température de fonctionnement max.	60 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	174 mm
---------	--------

Largeur	123 mm
---------	--------

Poids	1.39 kg
-------	---------

Hauteur du colis	181 mm
------------------	--------

Largeur du colis	290 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	212 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	2.1 kg
-----------------	--------