

# Vivotek FD9387-EHTV-v3 Caméra Vandal-Dome 5 MP, 29.9-101.1°, IR-LED à 50m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3898
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9387-EHTV-v3(2.7-1
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469354861

**VIVOTEK**



**Le 87-V3 est la solution de sécurité qui a un but précis. Elle apporte une valeur exceptionnelle en offrant des options polyvalentes, une qualité d'image supérieure, des fonctions d'analyse avancées et une sécurité robuste. Il rend le parcours de sécurité plus simple, plus efficace et plus sûr.**

## **Un mélange idéal de fonctionnalités et de polyvalence:**

- 30 fps @ 2560x1920
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Protection IP66, IP67, IP6K9K contre les intempéries et IK10+ contre le vandalisme, conforme à la norme NEMA 4X
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
- Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 50 m avec Smart IR III
- Firmware signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente et VCA intelligente alimentées par l'IA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité

Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	Manuel d'utilisation rapide, étiquettes de produit, autocollant d'alignement, clé en L, kit de vis, kit d'accessoires étanches, toit pare-soleil, support de tube, câble E/A
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	30 fps @ 2560 x 1920
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Angle de l'objectif	29.9-100.1°
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	50 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui

---

Température de fonctionnement min.	-40 °C
------------------------------------	--------

Température de fonctionnement max.	60 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	174 mm
---------	--------

Largeur	123 mm
---------	--------

Poids	1.3 kg
-------	--------

Hauteur du colis	182 mm
------------------	--------

Largeur du colis	293 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	215 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	2 kg
-----------------	------