

VIVOTEK FD9399-EHTV Caméra réseau à dôme fixe 8 MP, 45.1-110.4°, IR-LED 40m

Numéro d'article	21.19.3925	VIVOTEK
Constructeur	VIVOTEK	
Référence constructeur	FD9399-EHTV	
EAN (pièce unique)	4710469356001	



VIVOTEK combine la technologie IA la plus avancée avec le traitement d'image haute résolution dans la série V - disponible en 5 MP et 8 MP. Ces caméras offrent non seulement une détection précise des incidents basée sur l'IA et des notifications en temps réel, mais aussi des fonctionnalités innovantes conçues pour l'intérieur et l'extérieur:

- Détection intelligente des mouvements et Smart VCA
- Moteur RealSight pour une visibilité incomparable
- IR intégrés jusqu'à 40M
- Protection IP66/IK10/NEMA 4X
- Micrologiciel signé, Secure Boot, TPM 2.0
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité

Types de produits	Caméra réseau Fixed-Dome
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" CMOS progressif
Résolution	8 MPx
Résolution (Pixel)	3840x2160
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	4.3-9.8mm
Angle de l'objectif	45.1-110.4°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	40 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non

Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-35 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	116 mm
Largeur	134 mm
Profondeur	134 mm
Poids	0.99 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	1 kg