

ATEN CL5716N Commutateur KVM VGA LCD à un seul rail PS/2-USB 16 ports

Numéro d'article 14.01.6252
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL5716N F



Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5716 est une unité de commande qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console PS/2 ou USB (clavier, écran et souris). Un seul commutateur CL5716 peut commander jusqu'à 16 ordinateurs. Il est également possible de connecter en chaîne au CL5716 jusqu'à 31 commutateurs KVM supplémentaires, ce qui permet de contrôler jusqu'à 512 ordinateurs depuis une seule console KVM.

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DEL situé dans un boîtier coulissant Slideaway™
- Technologie gain de place : jusqu'à deux consoles (un bus) contrôlent jusqu'à 16 ordinateurs
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 unités supplémentaires, pour commander jusqu'à 512 ordinateurs depuis une seule et même console (avec les commutateurs KVM compatibles suivants : ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et consoles équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Le port USB du module LCD permet à chaque ordinateur de l'installation d'accéder à des périphériques USB*
- Le module LCD tourne jusqu'à 115 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers multimédia USB pour Windows, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris (PS/2 et USB) pour assurer une commutation en douceur et le

démarrage simultané de plusieurs ordinateurs même lorsque le contrôle de la console est ailleurs

- Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne également comme port périphérique USB)
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Aucun logiciel nécessaire : la sélection de l'ordinateur se fait par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Détection automatique de la position de la station sur les installations en chaîne ; aucun réglage manuel des commutateurs DIP n'est nécessaire ; un voyant situé sur le panneau avant indique la position de la station
- Les noms des ports sont configurés automatiquement lorsque l'ordre des stations est modifié
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs
- Accepte un compte administrateur et quatre comptes utilisateurs avec un profil séparé chacun

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1 x CL5716 commutateur KVM LCD avec kit de montage sur bâti standard 2 x 2L-5202U câble KVM USB 1 x LIN5-27X6-U21G câble pour console USB - PS/2 5-en-1 1 x LIN5-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1 x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation(modèles avec alimentation secteur) 1 x manuel d'utilisation
Layout clavier	FR
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	840 mm
Poids du paquet	17.361 kg