

ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, audio, 2 ports

Numéro d'article	14.01.6304
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS692
EAN (pièce unique)	4710423776814



ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, Audio, 2 ports

Le switch KVM USB HDMI-CS692 permet de contrôler 2 serveurs depuis une console USB avec écran HDMI. Il offre un accès à un périphérique USB via le port USB de la souris. Innovation: le sélecteur de port Remote. Il vous permet de travailler depuis la console alors que le switch lui-même est éloigné.

- Une console HDMI / USB contrôle 2 serveurs
- Compatible HDMI HighSpeed et HDCP
- Commutation via sélecteur de port, Hotkey et souris USB
- Transmission du son avec basses
- Commutation indépendante KVM et son
- Soutient différentes plateformes: Windows, Mac, Linux
- Design compact, câble universel intégré (2 x 1,2 m)
- Qualité graphique améliorée - Résolution jusqu'à 1920 x 1200; 1080p
- Soutient les LCD à écran large
- Vidéo DynaSyncT - Technologie exclusive de ATEN pour éviter les problèmes d'affichage au redémarrage et optimiser la résolution lors des commutations
-

automatique des appareils connectés

- Soutient les claviers Multimédia
- Soutient les souris multifonctions ainsi que les claviers et souris sans fil
- Soutient et simule les claviers Macintosh et Sun
- Le port USB 2.0 de la souris peut être également utilisé pour connecter un hub ou un périphérique USB (nécessitant une alimentation externe)
- Ne nécessite pas d'alimentation externe

- Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Longueur	1.2 m
Comprend	Switch, mode d'emploi
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	2x HDMI
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	oui
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HDMI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB F
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleurs
Utilisation radio séparément du KVM	non

USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	1920x1200
Dimensions (HxLxP)	670 x 82 x 26 mm
Alimentation nécessaire	non
Hauteur	670 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	26 mm
Poids	0.54 kg
Hauteur du colis	210 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	70 mm
Poids du paquet	0.542 kg