

ATEN CS1642A Switch KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub, 2 ports

Numéro d'article	14.01.6322
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1642A
EAN (pièce unique)	4710423779679



Le switch CS1642A KVMP DVI permet le contrôle depuis une console de 2 systèmes Dual-Screen ainsi que d'un hub 2 ports USB 2.0.

- Switch Dual-Screen KVM DVI
- Une console à 2 écrans contrôle 2 serveurs Dual-Screen ainsi que 2 périphériques USB 2.0
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Transmission de son (Surround 2.1)
- Soutient les écrans numériques et analogues - compatible HDCP
- Très grande qualité d'image - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
- Soutient les résolutions pour écrans larges
- Commutation entre les serveurs par bouton et Hotkey
- Multi plateformes - Windows, Linux, Mac, Sun
- Vidéo DynaSyncT - enregistre le EDID (Extended Display Identification Data)
- Câbles KVM compris dans la livraison

Comprend:

1x CS1642A

2x sets de câbles USB DVI Dual Link 1,8 m (DVI-D)

2x câbles DVI Dual Link 1,8 m (DVI-D)

1x adaptateur secteur

1x mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DVI
Couleur	gris
Comprend	1 x CS1642A commutateur KVMP™ USB DVI Dual View à 2 ports 4 x (2 x 2L-7D02UD - 2 x LIN5-26W1-W11G) jeux de câbles DVI-D Dual Link (1.8m) 1 x 0AD8-1605-24M1 adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x DVI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB Type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	2
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non

Résolution maximale (nominale)	2560 x 1600
Dimensions (HxLxP)	45 x 76 x 262 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5,3V 2A DC
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	45 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	262 mm
Poids	0.56 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	340 mm
Poids du paquet	2 kg