

ATEN CS1922 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0

Numéro d'article	14.01.6832
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1922
EAN (pièce unique)	4719264644764



- Une console USB à double écran contrôle 2 PCs à carte graphique Mini DisplayPort et 2 périphériques USB
- Fonction de chargeur USB (en face avant)
- Compatible Mini DisplayPort 1.1a et HDCP
- Très bonne transmission du son via système Surround à connexion Mini-TOSLINK
- Qualité graphique améliorée - résolutions jusqu'à 2560 x 1600 et en 3D jusqu'à 1920 x 1080 à 120 Hz
- nVidia 3D Vision Ready
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Commutation via bouton, Hotkey et souris
- Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
- Console avec émulation de souris et fonction Bypass, soutient les principaux pilotes de souris ainsi que les souris multifonctions
- Raccordement audio: TOSLINK
- Reconnaissance automatique des appareils connectés - si on éteint une des PCs connectés, le switch commute directement sur le prochain PC allumé
- Soutient et fait l'émulation des claviers Macintosh
-

les différents Layout: anglais, japonais, français

- Compatible multi plateformes: Windows, Linux, Mac

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x MiniDP F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB Type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	2
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1080
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	44 x 197 x 197 mm
Alimentation nécessaire	oui

Particularités techniques	Une diode sur le switch indique le canal sélectionné
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	55.5 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	210 mm
Poids	0.73 kg
Hauteur du colis	180 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	1.805 kg