

ATEN VE901T Système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite, Transmetteur

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.6863 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | VE901T |
| EAN (pièce unique) | 4719264645211 |



Le système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite VE901 peut étendre un affichage DisplayPort jusqu'à 70 m à l'aide d'un câble Cat 6 / 6a.

Cette combinaison de technologie ATEN et HDBaseT™ prend en charge le partage de média 4K jusqu'à 40 m, offrant une solution simple, adaptable et économique pour toute installation A/V professionnelle.

Le système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite VE901 est la solution parfaite pour les installations A/V professionnelles qui nécessitent une protection contre les interférences de signal vidéo, comme dans les installations médicales et militaires. Grâce à sa conception légère et facile à monter et à son mécanisme de verrouillage fiche CC antidérapant, le VE901 peut être installé dans une multitude d'endroits tout en assurant la tranquillité d'esprit grâce à sa fiabilité.

ATTENTION: uniquement le transmetteur.

- Connectivité HDBaseT - étend une connexion DisplayPort jusqu'à 70 mètres via un câble Cat 6/6a
- Antiblocage HDBaseT - résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Doté d'une puissance de sortie 3,3 V / 500 mA pour alimenter les périphériques auxiliaires
- Montable en rack

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|------|
| Constructeur | ATEN |
|--------------|------|

| | |
|----------------------------|--|
| Groupe de produits | Splitter et Sélecteur |
| Types de produits | Prolongation DisplayPort |
| Couleur | noir |
| Comprend | 1x VE901T Émetteur DisplayPort HDBaseT-Lite 1x 0AD6-1F05-26EG Adaptateurs d'alimentation 1x Instructions utilisateur |
| Interface | DP |
| Distance maximale | 70 m |
| Largeur de bande maximale | 340 MHz |
| Entrées Vidéo | DP |
| Largeur de bande vidéo | 1080p jusqu'à 70m |
| Résolution maximale (nom.) | 4K à 35m |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil |
| Poids | 380 g |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Largeur du colis | 130 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Poids du paquet | 0.427 kg |