

# ATEN CL3100NX Console LCD de 18,5" grand écran à un seul rail et à très faible profondeur (USB, VGA)

**Numéro d'article** 14.01.7004  
**Constructeur** ATEN  
**Référence constructeur** CL3100NX F



**La console LCD VGA USB CL3100 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés.**

La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds. La CL3100 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

La CL3100 est une console coulissante frontale dédiée aux commutateurs KVM VGA compatibles. Pour votre confort, les utilisateurs peuvent choisir de gérer l'ordinateur à partir d'une console externe. La console CL3100 dispose d'un port pour une souris USB externe sur le panneau avant de l'appareil, tandis que les ports pour la console KVM (clavier, souris USB et écran VGA) sont prévus sur le panneau arrière. La console CL3100 comprend deux ports mini-stéréo pour la connexion de haut-parleurs.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM LCD intégrée avec un moniteur LCD 18,5" à écran large rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- La conception à courte profondeur vous permet de travailler avec votre équipement de montage en rack dans des espaces étroits
- Verrouillage de la console - permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée

- Prend en charge l'entrée vidéo VGA ; prend en charge une console externe avec connecteurs USB / VGA
- Écran LCD de 18,5" avec une résolution de 1366 x 768 à 60 Hz
- La console externe prend en charge des résolutions d'entrée vidéo jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne également comme port périphérique USB)
- Sélection de la console via les raccourcis
- Clavier standard à 105 touches

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Console KVM
Couleur	noir
Comprend	1x CL3100 Console KVM LCD avec kit de montage en rack standard 1x LIN5-23X5-X1BG Câble KVM VGA USB (VGA, USB, audio ; 1,8 m/6 pi) 1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	480 x 477 x 42,8 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	18.5" (47 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	660 mm
Poids du paquet	12.047 kg