

ATEN VC486 Convertisseur 12G-SDI vers HDMI

Numéro d'article	14.01.7243
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VC486
EAN (pièce unique)	4719264649967



Le VC486 est un convertisseur 12G-SDI vers HDMI qui convertit en temps réel les signaux d'entrée HD/3G/6G/12G-SDI vers une sortie HDMI.

Il prend en charge différentes distances de transmission en fonction de plusieurs formats SDI, dont 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) et 150 m (HD-SDI), offrant la flexibilité pour les projets vidéo professionnels. En outre, le convertisseur fonctionne avec le logiciel de configuration ATEN VC486, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement l'entrée, la sortie et les paramètres audio de l'appareil. Le VC486 est un choix parfait pour convertir un signal SDI en HDMI pour des applications telles que le broadcasting, l'imagerie médicale et l'inspection industrielle.

- Convertit en temps réel les signaux d'entrée HD/3G/6G/12G-SDI vers une sortie HDMI
- Signal SDI recadencé pour une qualité supérieure du signal
- Prend en charge la norme SMPTE-292/424/425-3/2081/2082 SDI
- Prend en charge une distance SDI de jusqu'à 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) et 150 m (HD-SDI)
- Formats SDI pris en charge :
 - HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, jusqu'à 1,485 Gbit/s)
 - 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M niveau A et B, jusqu'à 2,97 Gbit/s)
 - 6G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, jusqu'à 6 Gbit/s)
 - 12G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 et SMPTE 2082-10, jusqu'à 12 Gbit/s)
- Prend en charge la sortie audio stéréo analogique avec le connecteur RCA (R/L)
- Détection automatique des signaux vidéo d'entrée
- Sélection des canaux audio analogiques avec un commutateur rotatif à 8 étapes
- Connecteur d'alimentation à verrouillage

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM
Types de produits	Convertisseur
Couleur	noir
Comprend	1x Convertisseur 12G-SDI vers HDMI VC486 1x 0AD8-1F05-26M1 Adaptateur d'alimentation 1x 0X12-0017-700G HDMI LockPro 4x Coussinets 1x Instructions utilisateur
Hauteur du colis	190 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.961 kg