

ATEN VE1843 Émetteur-récepteur HDMI / USB HDBaseT 3.0 True 4K

Numéro d'article	14.01.7255
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE1843
EAN (pièce unique)	4710469341267



Le VE1843 est le premier émetteur-récepteur vidéo d'ATEN et intègre les fonctions d'un transmetteur et d'un récepteur dans un seul appareil. Cette combinaison permet aux utilisateurs de configurer facilement l'appareil pour qu'il devienne un transmetteur ou un récepteur en fonction de leur solution AV, et de profiter d'un déploiement plus flexible et d'une utilisation efficace avec les matrices vidéo, les distributeurs vidéo, etc.

En tant que premier émetteur-récepteur vidéo d'ATEN, le VE1843 est doté de la toute dernière technologie HDBaseT 3.0, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement l'appareil pour qu'il devienne un transmetteur ou un récepteur en fonction de la solution audiovisuelle dont ils ont besoin, tout en permettant une transmission HDMI True 4K non compressée jusqu'à 100m avec une latence nulle via un seul câble Cat 6A U/FTP.

- Prolonge les signaux HDMI True 4K non compressés jusqu'à 100 m sur un seul câble Cat 6A (câble Cat 6A certifié HDBaseT3) avec une latence nulle
- Souplesse de déploiement : peut être configuré comme transmetteur ou récepteur en fonction de la solution audiovisuelle
- Conforme aux normes HDBaseT 3.0 - transmet des signaux vidéo de haute qualité, IR pleine gamme, RS-232 bidirectionnel, Gigabit Ethernet, audio stéréo indépendant et USB 2.0 en dérivation
- HDMI (3D, Deep Color, 4K/60 Hz) ; conforme à la norme HDCP 2.3
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) ; prise en charge HDR
- Prend en charge les fonctions d'intégration/extraction audio HDMI
- Prend en charge la sortie locale HDMI

- Conforme à la norme USB 2.0 pour une compatibilité avec une large gamme de périphériques USB
- Indication par voyant de l'état des signaux HDBaseT et HDMI pour une reconnaissance plus facile
- Boîtier dissipateur thermique à ailettes sans ventilateur - augmente la durabilité et la fiabilité en évitant la surchauffe, les dysfonctionnements du ventilateur et les bruits
- Prend en charge des taux de rafraîchissement extrêmement élevés jusqu'à 240 Hz pour l'écran connecté
- Mise à niveau du firmware
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV
- Plug-and-play
- Rackable

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multimédia
Types de produits	Système d'extension HDMI HDBaseT-Lite
Couleur	noir
Comprend	1x transmetteur-récepteur VE1843 True 4K HDMI / USB HDBaseT 3.0 1x bornier RS-232 1x jeu de repose-pieds (4 pièces) 1x câble USB Type-B vers USB Type-A 1x adaptateur d'alimentation 1x émetteur IR 1x récepteur IR 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Interface	HDMI
Entrées Vidéo	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Hauteur	3 cm
Largeur	15.09 cm
Profondeur	17.15 cm
Poids	640 g
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	100 mm

Profondeur du colis	270 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	1.41 kg
-----------------	---------